

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ НА ПЕЧАТЬ ФАЙЛАМ

Файлы Adobe Illustrator, Adobe InDesign (pdf, eps, ai, indd)

Принимаются версии CS, CS2, CS3 для Windows и версии CS, CS2, CS3 для MacOSX.

Весь текст - в кривых, растровые изображения встроены в файл. Вылет за обрез - 4 мм.

Файлы InDesign принимаются только в виде пакета + все шрифты, не предназначенные для встраивания в pdf, заранее переведены в кривые.

Требования к файлам CorelDRAW (cdr)

Принимаются версии с 8 до X3. При подготовке файлов не задавайте толщину линий Hairline - укажите как толщину линий явно, так и возможность масштабирования толщины линий пропорционально уменьшению/увеличению макета. Весь текст перевести в кривые, вылет за обрез - 4 мм. Для многостраничных изделий, сверстанных в кореле, каждая полоса должна быть на отдельной монтажной области - "прямые" развороты не допускаются.

Требования к графическому изображению и тексту

- Цветовая модель принимаемых файлов - CMYK, Grayscale. Возможные форматы - TIFF, JPEG.
- Разрешение изображений не менее 200 dpi.
- Если не предоставляете шрифты, текст перевести в кривые.
- Вылеты для графики - 4 мм.
- Для текста черный цвет должен быть не смесевой (С 0%, М 0%, Y 0%, К 100%), в логотипах/плашках при необходимости используются следующие пропорции: С40 М30 Y 30 К100.
- Сложные спецэффекты (тени, линзы, powerclip, прозрачности, и пр.) - должны быть сведены в растровое изображение.
- Все значимые печатные элементы должны располагаться на расстоянии не менее 4 мм от края листа, а если брошюра более 16 полос, то от 10 мм.
- Буклеты. Брошюры (многополосные изделия). Предпочтительный формат – pdf. Расставляйте полосы на отдельные страницы, не разворотами! (Спуск полос делается в типографии). Вылет за обрез - 4 мм, НО! метки реза (кропы) и любые другие метки (шкалки, кресты) не нужны!
- Старайтесь избегать в макетах больших плашек одного цвета. На плашки рекомендуется накладывать шум. Для шумления можно воспользоваться стандартными средствами графического редактора, либо добавить на плашку полоски толщиной 1pt с шагом 1pt на 10% темнее по цвету самой плашечной области.

Требования к визиткам

- Визитки принимаются:
 1. В дообрезном формате 95x55мм. Обрезной формат - 90x50мм,
 2. В дообрезном формате 90x60 мм. Обрезной формат - 85x55мм.
- Изображения, внедренные в визитку для печати «на вылет», должны выступать за границы визитки на 2,5 мм.
- Все шрифты в визитках должны быть переведены в кривые.
- Разрешение растровых изображений, внедренных в макет визитки - 300 dpi.
- Все значимые элементы изображения и тексты должны отстоять внутрь от обрезного формата не менее чем на 3 мм.
- Цветовая модель всех элементов визитки — CMYK.

Рамки

- В случае, изображение содержит рамку, то минимальное расстояние от рамки до линии реза должно быть не менее 3 мм для листовой продукции (визитки, листовки, флаеры и т.д.) и не менее 10 мм для многостраничных изделий.
- В случае, если рамка идет на вылет, то минимальная ширина рамки должна быть не менее 3 мм для односторонней печати и не менее 4 мм для двусторонней печати.

Цветопроба

- Настоятельно советуем делать цветопробу перед печатью любого тиража. Цветопроба делается именно на том материале, что и основной тираж, и на том же оборудовании, на котором будет печататься основной тираж.
- Отказ от цветопробы считается заочным согласием с качеством цветопередачи и отказом от претензий в случае несоответствия цвета полученных оттисков ожиданиям.